


TECHNISCHE VERLICHTING

48V TRACKSysteem

SOTTILE 25



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Sottile 25
Kleur	Zwart / Goud Zwart / Zwart Zwart / Wit Wit / Wit Wit / Zwart Wit / Goud
LxB	90xØ25mm
Dimbaar	Ja (Optie DALI)
Vermogen	6W
Voltage	48V DC
Lichtkleur	2700K of 3000K
CRI	>90 Ra
Lichtstroom	210Lm
LED	Bridgelux COB V6 HD
Stralingshoek	40°
IP	20
Levensduur	50.000h (L90/B50)

UITVOERING

Artikelnr.	Kelvin	Kleur	Dimbaar
		Buiten / Binnenring	
Sottile 25/BG/927	2700K	Zwart / Goud	Optie Dali
Sottile 25/BB/927	2700K	Zwart / Zwart	Optie Dali
Sottile 25/BW/927	2700K	Zwart / Wit	Optie Dali
Sottile 25/WW/927	2700K	Wit / Wit	Optie Dali
Sottile 25/WB/927	2700K	Wit / Zwart	Optie Dali
Sottile 25/WG/927	2700K	Wit / Goud	Optie Dali
Sottile 25/BG/930	3000K	Zwart / Goud	Optie Dali
Sottile 25/BB/930	3000K	Zwart / Zwart	Optie Dali
Sottile 25/BW/930	3000K	Zwart / Wit	Optie Dali
Sottile 25/WW/930	3000K	Wit / Wit	Optie Dali
Sottile 25/WB/930	3000K	Wit / Zwart	Optie Dali
Sottile 25/WG/930	3000K	Wit / Goud	Optie Dali
DALI 48V spot		Optie Dali Dimbaar	
Sottile extension Zwart		Te gebruiken bij hoge- of inbouw rail	
Sottile extension Wit		Te gebruiken bij hoge- of inbouw rail	

